arkos



arkowood EPL

PAINÉIS LAMBRI DE MADEIRA ECOLÓGICA
PARA EXTERIORES E INTERIORES

Características



Painéis lambri compostos de madeira ecológica de segunda geração, HDPE e aditivos, certificado pelo selo FSC de responsabilidade ambiental, desenhados para aplicação em áreas externas graças à tecnologia de proteção UV, que garante a estabilidade cromática do produto durante toda a sua vida útil.

Características

Proteção UV

Alta durabilidade

Aplicável em todos os tipos de clima

Responsabilidade ambiental

Fácil instalação

Não requer manutenção

Produto sustentável

Vida útil de mais de 20 anos

Garantia de 10 anos

arkowood EPL

Modelo Disponível



R$ 544,00 / M²

Comprimento de régua: de 2,90m até 4,00m

arkowood EPL

arkowood EPL

PALETA DE CORES

teka

preto

nogal

maple

branco

ipê

areia

golden teka

cinza

creme

walnut

A escolha da cor não altera o preço final. Entre em contato para consultar a tabela de cores completa.

arkos

arkowood EPL

PROJETOS RESIDENCIAIS

Casa PCD

Jacobsen Arquitetura

ARKOWOOD EPL

Quinta da Baroneza, SP,Brasil

Casa Praia da Baleia

Localização: São Sebastião, SP

ARKOWOOD EPL TEKA

Casa RS

Felipe Hess Arquitetura

ARKOWOOD EPL





Imoveline

ARKOWOOD EPL

Piracicaba, SP, Brasil





arkowood EPL

INSTALAÇÃO

1



APLICAÇÃO DO PRODUTO TENDO EM CONTA UM DISTANCIAMENTO ENTRE APOIOS DE 70CM E FURO CONFORME AS MEDIDAS E APLICAÇÃO DAS BUCHAS SEGUNDO A SUPERFÍCIE DE INSTALAÇÃO.

2



PARAFUSAÇÃO DAS CANTONEIRAS COM PARAFUSO AUTO BROCANTE E INSTALAÇÃO DOS PERFIS SOBRE AS MESMAS, ASSEGURANDO-SE DE QUE ESTÃO NIVELADAS.

3



PARAFUSAÇÃO DE CADA RÉGUA NOS PERFIS E ENCAIXE DAS MESMAS EM SEQUÊNCIA, FORMANDO O PAINEL RIPADO.

Não inclui elementos acessórios e mão-de-obra.

VIDEO DE INSTALAÇÃO

arkowood EPL

INSTALAÇÃO

CALCULAR DISTANCIAMENTO
ENTRE APOIOS

PARAFUSAÇÃO DAS CANTONEIRAS
E APLICAÇÃO DOS PERFIS

ENCAIXE DOS PERFIS
EM SEQUÊNCIA

Não inclui elementos acessórios e mão-de-obra.

VIDEO DE INSTALAÇÃO

FIXAÇÃO DAS PEÇAS





arkowood EPL

DETALHES-ENCONTROS

CORTE A 45º E ENCAIXE







arkowood EPL

REVESTIMENTO DE PORTAS



arkowood EPL

FERRAMENTAS DE INSTALAÇÃO

CORTADOR DE DISCO CIRCULAR

DISCO CIRCULAR PARA MADEIRA

PARAFUSADEIRA COM PARAFUSO
PERFURANTE DE CABEÇA CHATA

arkowood EPL

ARMAZENAMENTO, DESLOCAMENTO E MANUTENÇÃO

Não bata no material durante a descarga e segure o muito bem durante o transporte.

Armazene o produto em paletes ou bases firmes, uniformes e rígidas.

Não exceda 40 unidades na vertical ao empilhar.

Não descanse elementos pesados sobre o produto armazenado.

Proteja o dos elementos com materiais não translúcidos: polietileno preto, papelão ou materiais similares, garantindo fluxo contínuo de ar.

Se houver contaminação, limpe imediatamente removendo qualquer substância derramada; não utilize produtos abrasivos; não esfregue: molhe o com água quente e seque o com um pano macio.

Pode ser lavado à pressão, com uma recomendação de pressão máxima de 1100 PSI.

Sempre adote as medidas de segurança necessárias e evite danos ao material.

AMANTES DE BOA ARQUITETURA

arkos

www.arkosbrasil.com.br

arkosbrasil

+5511971196692